

Deklaracja właściwości użytkowych, (declaration of performance, DoP)

DoP number: April2014LinssenWDF PL

1.

Typu wyrobu WDF	Kod produktu WDF
Cegła HD Cat.I	4218.5 SALSA
Cegła HD Cat.I	4237.5 MOOI
Cegła HD Cat.I	4249.5 NEVEL

3. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach murowych, przenoszących i nieprzenoszących obciążenia, łącznie z okładzinami wewnętrznymi i ścianami działowymi w budownictwie ogólnym.

4. Nazwa i adres producent: Steenfabriek Linssen BV, Drievogelstraat 80, 6466 GN Kerkrade, Nederland

6. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : 2+

7. Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana jest przez producenta na podstawie: IKOB Nederland B.V. 0957-CPD 0612

9.

Typu wyrobu Cegła HD Cat.I	EN 771-1:2011
Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe
Długość	208 mm
Szerokość	98 mm
Wysokość	64 mm
Wymiary :	
• Odchyłki wymiarów	T1 (6 mm; 4 mm ; 3 mm)
• Rozpiętość wymiarów	Rm (12mm ; 7 mm ; 5 mm)
Gęstość brutto w stanie suchym	1725 kg/m ³ , D1 10%
Gęstość netto w stanie suchym	1900 kg/m ³ , D1 10%
Cegły z ząbą	Ząba ≤ 25%
Wytrzymałość na ścislenie (znormalizowana) <small>Prostopadle do powierzchni kładzenia</small>	35 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny	NPD
Właściwości cieplne:	0,53 W/mK NEN-EN1745
Przepuszczalność pary wodnej μ	50/100 (wg. EN 1745:2012, Załącznik A)
Trwałość	F2, klasa C
Absorpcja wody	≤ 10 %/m
Początkowe wody aspiracji	1.5 – 4.0 kg/m ² .min (IW3)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	S2
Reakcja na ogień	A1 Klasa
Substancje niebezpieczne	Spełnia NL-BSB

10. Produkt jest zgodny z deklarowanymi właściwościami użytkowymi zasadniczych charakterystyk wyrobu . Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisał w imieniu producenta:

M.G.P. Lemmen - Dyrektor
08-04-2014