

Deklaracja właściwości użytkowych DoP

BU1140030- 53125



Typu wyrobu		Cegła - HD Cat. I		PL		
Kod produktu		BU1140030	WDF OUD MAAS	PG 02.0-V01 HV-WDF FROG 1.01-V01		
Zamierzone zastosowanie		Do stosowania w konstrukcjach murowych, przenoszących i nieprzenoszących obciążenia, łącznie z okładzinami wewnętrznymi i ścianami działowymi w budownictwie ogólnym.				
Nazwa i adres producent		CRH Clay Solutions Engelmanstraat 56 6986 BD Neer www.crhclaysolutions.com	Miejsce produkcji: CRH Buggenum Dorpsstraat 60 6082 AR			
Nazwa i adres przedstawiciela agent		Skreślić				
Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych				2+		
Numer notyfikowanej jednostki certyfikującej zakładową kontrolę produkcji				0620 KIWA Nederland BV		
Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana jest przez producenta na podstawie:				0620-CPD-53125/02		
(i) przeprowadzonych przez producenta badań próbek pobranych w zakładzie						
(ii) zakładową kontrolę produkcji i ustalenie typu wyrobu na						
Zasadnicze charakterystyki		Deklarowane właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Wymiary	mm	Długość / Szerokość / Wysokość	207	98	65	EN771-1:2011 § 5.3.1
Odczytki wymiarów		T2	± 4	± 2	± 2	
Rozpiętość wymiarów		R1	9	6	5	
Kształt i budowa		0	wg. rysunku		3b	EN771-1:2011 § 5.3.2
Gęstość	Kg/m³	Średnia	Kategoria	Tolerancja		EN771-1:2011 § 5.3.3
Gęstość brutto w stanie suchym		1760	D1	10%		
Gęstość netto w stanie suchym		1900	D1	10%		
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm²	Prostopadłe do powierzchni kładzenia	średnia	znormalizowana		EN771-1:2011 § 5.3.4
			25	12.5		
Właściwości cieplne	W/mK	0,55	wg. EN1745:2012, Załącznik A , 90%			EN771-1:2011 § 5.3.5
Trwałość	--	F2 (NL:D)				EN771-1:2011 § 5.3.6
Absorpcja wody	% m/m	9				EN771-1:2011 § 5.3.7
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	--	S2				EN771-1:2011 § 5.3.9
Stabilność wymiarów	(mm/m)	NPD				EN771-1:2011 § 5.3.10
Reakcja na ogień	--	A1	Klasa			EN771-1:2011 § 5.3.11
Przepuszczalność pary wodnej μ	--	50/100	wg. EN1745:2012, Załącznik A			EN771-1:2011 § 5.3.12
Wytrzymałość spoiny	N/mm²	0.15 / 0.30	wg. EN998-2:2010, Załącznik C			EN771-1:2011 § 5.3.13
Substancje niebezpieczne	--	NPD	wg. ZA.3			

Produkt jest zgodny z deklarowanymi właściwościami użytkowymi zasadniczych charakterystyk wyrobu .

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisał w imieniu producenta :

A.J. van Ommen - Dyrektor Zarządzający

Neer, 10-06-2013