

Deklaracja właściwości użytkowych DoP

FB1439030 - 0620-CPR-53104/5



Typu wyrobu		Cegła HD Cat.I	PL			
Kod produktu		FB1439030 WDF FB NEVADO ORANJE GESMOORD	PG 01.0-V01 HV-WDF FROG 1.01-V01			
Charge + data produkcji		DOP				
Zamierzone zastosowanie		Do stosowania w konstrukcjach murowych, przenoszących i nieprzenoszących obciążenia, łącznie z okładzinami wewnętrznymi i ścianami działowymi w budownictwie ogólnym.				
Nazwa i adres producent		Steenfabriek Façade Beek Stationsstraat 106 6191 BG BEEK www.facadebeek.com	Miejsce produkcji: Steenfabriek Façade Beek Stationsstraat 106 NL-6191 BG BEEK			
Nazwa i adres przedstawiciela agent		Skreslic				
Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych			2+			
Numer notyfikowanej jednostki certyfikującej zakładowa kontrola produkcji						
Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana jest przez producenta na podstawie:			0620 KIWA Nederland BV			
(i) przeprowadzonych przez producenta badań próbek pobranych w zakładzie			0620-CPR-53104/5			
(ii) zakładowa kontrola produkcji i ustalenie typu wyrobu na						
Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe				Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Wymiary	mm	Długość / Szerokość / Wysokość	214	98	66	EN771-1:2011 ± 5.3.1
Odchyłki wymiarów		T2	±4	±2	±2	
Rozpiętość wymiarów		R1	9	6	5	
Kształt i konfiguracja		Cegła Pełna	Wg. rysunku		3b	EN771-1:2011 ± 5.3.2
Gęstość	Kg/m ³	Średnia	Kategoria	Tolerancja		EN771-1:2011 ± 5.3.3
Gęstość brutto w stanie suchym		1700	D1	10%		
Właściwości cieplne	W/mK	0,51	Wg. EN1745:2012, Załącznik A , 90%			EN771-1:2011 ± 5.3.5
Trwałość	--	F2				EN771-1:2011 ± 5.3.6
Absorpcja wody	% m/m	12				EN771-1:2011 ± 5.3.7
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	--	S2				EN771-1:2011 ± 5.3.9
Stabilność wymiarów	(mm/m)	NPD				EN771-1:2011 ± 5.3.10
Reakcja na ogień	--	A1	Klasa			EN771-1:2011 ± 5.3.11
Przepuszczalność pary wodnej μ	--	50/100	wg. EN1745:2012, Załącznik A			EN771-1:2011 ± 5.3.12
Wytrzymałość spoiny	N/mm ²	0.15/0.30	wg. EN998-2:2010, Załącznik C			EN771-1:2011 ± 5.3.13
Substancje niebezpieczne	--	NPD	Wg. ZA.3			

Produkt jest zgodny z deklarowanymi właściwościami użytkowymi zasadniczych charakterystyk wyrobu .

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisał w imieniu producenta :

P.F.H. Collard - Dyrektor


Beek