



17

Oznakowania CE

FB1250030 - 0620-CPR-53104/5



Façade Beek

Produkt typu		Cegla	PG 01.0-V01 HV-WDF FROG 1.01-V01	PL	
Kod produktu		FB1250030	WDF FB KASTEEL ORANJE		
Charge		DOP			
Typ produktu i kategorii		HD	Kat. I		
Zamierzone zastosowanie		Do stosowania w konstrukcjach murowych, przenoszących i nieprzenoszących obciążenia, łącznie z okładzinami wewnętrznymi i ścianami działowymi w budownictwie ogólnym.			
Nazwa i adres Producent		Steenfabriek Façade Beek Stationsstraat 106 6191 BG BEEK www.facadebeek.com	Miejsce produkcji: Steenfabriek Façade Beek Stationsstraat 106 NL-6191 BG BEEK		
Jednostki notyfikowanej / certyfikującej		0620 KIWA Nederland BV	0620-CPR-53104/5		
Zasadnicze charakterystyki EN771-1:2011		Właściwości użytkowe			
Wymiary		Długość / Szerokość / Wysokość	214	98	66
Odchyłki wymiarów	mm	T2	±4	±2	±2
Rozpiętość wymiarów		R1	9	6	5
Kształt i budowa		Cegła pełna	wg. rysunku		3b
Gęstość		Srednia	Kategoria	Tolerancja	
Gęstość brutto w stanie suchym	Kg/m ³	1700	D1	10%	
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	Prostopadłe do powierzchni kładzenia	Srednia		
			20		
Właściwości cieplne	W/mK	0,51	Wg. EN1745:2012, Załącznik A , 90%		
Trwałość	--	F2			
Absorpcja wody	% m/m	12			
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	--	S2			
Stabilność wymiarów	(mm/m)	NPD			
Reakcja na ogień	--	A1	Klasa		
Przepuszczalność pary wodnej μ	--	50/100	Wg. EN1745:2012, Załącznik A		
Wytrzymałość spoiny	N/mm ²	0.15/0.30	wg. EN998-2:2010, Załącznik C		
Substancje niebezpieczne	--	NPD	Wg. ZA.3		

**Składowanie i przemieszczanie**

Palety z wyrobami składować pod przykryciem na czystej powierzchni
 Wyroby do murowania należy pobierać z różnych palet
 Nieukończona konstrukcja należy przykryć
 Świeżej konstrukcji nie czyszczyć kwasem solnym

**Cięcie**

Cięcie wyrobów przy użyciu elektronarzędzi może powodować powstawanie pyłu, zawierającego cząstki krzemu lub kwarcu, które mogą stanowić zagrożenie. Osoby wykonujące tego typu prace powinny nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej (FFP3).

