

Deklaracja właściwości użytkowych DoP

FB1106030 - 0620-CPR-53104/5



Typu wyrobu		Cegła HD Cat.I	PL	
Kod produktu		FB1106030 WDF FB TERRA COTTA	PG 01.0-V01 HV-WDF FROG 1.01-V01	
Charge + data produkcji		DOP		
Zamierzone zastosowanie		Do stosowania w konstrukcjach murowych, przenoszących i nieprzenoszących obciążenia, łącznie z okładzinami wewnętrznymi i ścianami działowymi w budownictwie ogólnym.		
Nazwa i adres producent		Steenfabriek Façade Beek Stationsstraat 106 6191 BG BEEK www.facadebeek.com	Miejsce produkcji: Steenfabriek Façade Beek Stationsstraat 106 NL-6191 BG BEEK	
Nazwa i adres przedstawiciela agent		Skreslic		
Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych			2+	
Numer notyfikowanej jednostki certyfikującej zakładowa kontrola produkcji			0620 KIWA Nederland BV	
Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana jest przez producenta na podstawie:			0620-CPR-53104/5	
(i) przeprowadzonych przez producenta badań próbek pobranych w zakładzie				
(ii) zakładowa kontrola produkcji i ustalenie typu wyrobu na				
Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	mm	Długość / Szerokość / Wysokość	214 98 66	EN771-1:2011 ± 5.3.1
Odchyłki wymiarów		T2	±4 ±2 ±2	
Rozpiętość wymiarów		R1	9 6 5	
Kształt i konfiguracja		Cegła Pełna	Wg. rysunku 3b	EN771-1:2011 ± 5.3.2
Gęstość	Kg/m ³	Srednia	Kategoria Tolerancja	EN771-1:2011 ± 5.3.3
Gęstość brutto w stanie suchym		1700	D1 10%	
Właściwości cieplne	W/mK	0,51	Wg. EN1745:2012, Załącznik A , 90%	EN771-1:2011 ± 5.3.5
Trwałość	--	F2	.	EN771-1:2011 ± 5.3.6
Absorpcja wody	% m/m	12		EN771-1:2011 ± 5.3.7
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	--	S2		EN771-1:2011 ± 5.3.9
Stabilność wymiarów	(mm/m)	NPD		EN771-1:2011 ± 5.3.10
Reakcja na ogień	--	A1	Klasa	EN771-1:2011 ± 5.3.11
Przepuszczalność pary wodnej μ	--	50/100	wg. EN1745:2012, Załącznik A	EN771-1:2011 ± 5.3.12
Wytrzymałość spoiny	N/mm ²	0.15/0.30	wg. EN998-2:2010, Załącznik C	EN771-1:2011 ± 5.3.13
Substancje niebezpieczne	--	NPD	Wg. ZA.3	

Produkt jest zgodny z deklarowanymi właściwościami użytkowymi zasadniczych charakterystyk wyrobu .

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisał w imieniu producenta :

P.F.H. Collard - Dyrektor


Beek