

Deklaracja właściwości użytkowych, (declaration of performance, DoP)

DoP number: December2017LinssenWDF PL

1.

Typu wyrobu WDF	Kod produktu WDF
Cegła HD Cat.I	4218.5 SALSA
Cegła HD Cat.I	4221.5 IZERA
Cegła HD Cat.I	4237.5 MOOI
Cegła HD Cat.I	4249.5 NEVEL
Cegła HD Cat.I	4284.5 LAUDA
Cegła HD Cat.I	4287.5 LIMA

3. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach murowych, przenoszących i nieprzenoszących obciążenia, łącznie z okładzinami wewnętrznymi i ścianami działowymi w budownictwie ogólnym.

4. Nazwa i adres producent: Steenfabriek Linssen BV, Drievogelstraat 80, 6466 GN Kerkrade, Nederland

6. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : 2+

7. Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana jest przez producenta na podstawie: IKOB Nederland B.V. 0957-CPR 0612

9.

Typu wyrobu Cegła HD Cat.I	EN 771-1 :2011 +A1: 2015
Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe
Długość	208 mm
Szerokość	98 mm
Wysokość	64 mm
Wymiary :	
• Odchyłki wymiarów	T1 (6 mm ; 4 mm ; 3 mm)
• Rozpiętość wymiarów	Rm (12mm ; 7 mm ; 5 mm)
Gęstość brutto w stanie suchym	1725 kg/m ³ , D1 10%
Gęstość netto w stanie suchym	1900 kg/m ³ , D1 10%
Cegły z ząbą	Ząba ≤ 25%
Wytrzymałość na ściskanie (znormalizowana) Prostopadle do powierzchni kładzenia	35 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny	NPD
Właściwości cieplne:	0,53 W/mK NEN-EN1745
Przepuszczalność pary wodnej μ	50/100 (wg. EN 1745;2012, Załącznik A)
Trwałość	F2, klasa C
Absorpcja wody	≤ 10 %m/m
Początkowe wody aspiracji	1.5 – 4.0 kg/m ² .min (IW3)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	S2
Reakcja na ogień	A1 Klasa
Substancje niebezpieczne	Spełnia NL-BSB

10. Produkt jest zgodny z deklarowanymi właściwościami użytkowymi zasadniczych charakterystyk wyrobu . Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisał w imieniu producenta:

M.G.P. Lemmen - Dyrektor
13-10-2017

