

## KARTA TECHNICZNA

# KERA TERM 25AQ



### PRZEZNACZENIE:

do wznoszenia ścian nośnych i działowych

### TRWAŁOŚĆ:

mrozoodporny

### ŁĄCZENIE:

spoina pozioma:	zaprawa murarska
spoina pionowa:	zaprawa murarska

### PARAMETRY PUSTAKA:

długość	szerokość	wysokość	masa	wytrzymałość na ściskanie	kategoria	trwałość	lambda	reakcja na ogień
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[MPa]	[-]	[-]	[W/mK]	[-]
300	250	238	18,1	15	1	F1	0,26	A1

### PARAMETRY ŚCIANY:

grubość ściany	zużycie zaprawy	zużycie pustaków	ciężar	współczynnik przenikania ciepła U	opór cieplny R	odporność ogniowa REI (alfa <1)	odporność ogniowa REI (alfa <0,6)	odporność ogniowa EI
[cm]	[l/m <sup>2</sup> ]	[szt/m <sup>2</sup> ]	[kg/m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> K/W]	[min]	[min]	[min]
25	30	13	235,3	1,04	0,96	240	240	240

### IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA ŚCIAN:

grubość termoizolacji d [cm]	15	16	17	18	19	20
wsp. przenikania ciepła U [W/m <sup>2</sup> K]	0,20	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15

### PAKOWANIE:

Ilość na palety:
waga palety

80	[szt]
1463	[kg]



**KLINKIER.PL**